

Uszkodzone urządzenie należy zgłosić do najbliższego punktu dealerskiego naszej firmy lub bezpośrednio pod adres: Płock, ul. Ołolińska 35/2, tel. +48 24 267 72 61

podpis serwisanta

podpis serwisanta

podpis serwisanta

podpis serwisanta

podpis serwisanta

Nowoczesna i niezawodna lampa kierunkowa typu SLO3LED, przeznaczona jest do stosowania w pojazdach uprzywilejowanych i specjalistycznych w ruchu drogowym. Stanowi pewne i doskonale widoczne źródło światła błyskowego w każdym wybranym kolorze (opcja: niebieski, żółty, czerwony).

Interfejs:4 przewodowy (Synchro IN/Mode, Synchro OUT, Bat+, Bat-)

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w budowie wewnętrznej lampy bez powiadomienia.

Przed podłączeniem lampy do instalacji samochodowej, proszę zapoznać się z instrukcją obsługi oraz z ogólnymi warunkami gwarancji!

ŻÓŁTY - funkcja SYNC IN lub MODE (wybór programu świecenia)

UWAGA: Podłączenie podczas pracy lampy sygnału SYNCHRO_OUT do "+" instalacji samochodowej spowoduje trwałe uszkodzenie urządzenia nie podlegające naprawie gwarancyjnej.

Zaleca się, aby końcówki niewykorzystanych przewodów sygnałów SYNCHRO_IN i SYNCHRO_OUT dokładnie zaizolować, gdyż może być to źródłem zakłóceń w pracy lub nawet uszkodzenia urządzenia.

5. W przeciągu 2 sekund od krótkiego błysku odłączyć przewód żółty od "+" zasilania pojazdu. Lampa natychmiast rozpocznie pracę w nowo wybranym programie.

UWAGA! Odłączenie przewodu żółtego od “+” zasilania pojazdu po czasie dłuższym, niż 2 sekundy od krótkiego błysku, spowoduje brak zmiany programu świecenia i natychmiastową pracę w aktualnym programie.